

## SRE-4018AB-100 分散剂

### 组成:

含亲颜料基团的化合物

### 主要物理参数:

外观	淡黄色透明液体
有效成份	100%±2%
黏度	4500
比重	1.116±0.05 (25℃)
闪点	>100℃
溶剂	无

### 作用与特性:

1. 本品润湿力非常强，不会影响光泽。
2. 本品分散性能优秀，适用面广。
3. 特别是对钛白粉降粘效果突出，增加钛白粉的填充量，可降低您的制造成本，其次对钛白粉有一定的增白效果且效果稳定。
4. 本品在丙烯酸体系中对红色和蓝色有较好的展色能力，能明显提高光泽。
5. 在水性聚氨酯和醇溶聚氨酯中亦能展现出较强的分散展色能力。

### 适用体系:

所有溶剂型油漆、油墨、颜料浓缩浆、部分水性聚氨酯墨等

### 使用方法及用量:

颜料与助剂比%

无机颜料	有机颜料	碳黑	钛白粉
8-20%	8-30%	10-30%	2-5%

**包装:** 25kg/180kg/桶

**贮存:** 远离热源火源、避光通风阴凉干燥处，贮存期为1年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008