

SRE-4133-100T 高级分散剂

组成:

带嵌段基团的高分子聚合物

主要物理数据:

外观	淡黄色透明液体
有效成份	100%
气味	无溶剂味
折光指数	1.455 (19.8℃)
酸值	8.0---12.0
胺值	12.0----18.0

功能与作用:

1、本品在涂料、油墨、无树脂色浆中能很好的分散和润湿各种颜填料，渗透力强，降粘效果优秀，提高颜料含量，同时有极强的防止絮凝返粗的能力，提高储存稳定性能减少研磨时间降低研磨成本，不会引起研磨好的色浆粘度升高或者产生触变；

2、本品是含嵌段基团的高分子型分散剂。因此对分散后的色浆和油漆，贮存稳定性非常好。

3、本品展色性较好，色强度高，光泽高，通用性强，适用范围广，适合大部分颜填料的润湿分散：特别对难分散的低、中、高色素炭黑效果较好，是属于高档水油性分散剂中性价比高的分散剂。

适用体系:

大多数油性涂料、手喷漆、油墨、无树脂色浆等体系；与热塑性/热固性丙烯酸树脂、羟基丙烯酸树脂、CAB、硝基纤维素树脂等相容性好。

建议添加量：（颜基比）

无机颜料	有机颜料	高色素炭黑	钛白粉（二氧化钛）
3%-15%	20%-50%	25%-200%	2%-8%

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 本品是非危险品，通风干燥阴凉处保存，密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008