

SRE-4190 水性高级分散剂

组成：

带嵌段基团的高分子聚合物

主要物理数据：

| | |
|------|----------------|
| 外观 | 黄色透明液体 |
| 有效成份 | 40%±2% |
| 气味 | 无溶剂味 |
| 折光指数 | 1.496 (19.8°C) |
| 酸值 | 12.0----18.0 |
| 密度 | 1.040-1.090 |

功能与作用：

1. 本品在水性涂料、油墨、无树脂色浆中能很好的分散和润湿各种颜填料，渗透力强，降粘效果优秀，能减少研磨时间降低研磨成本，不会引起研磨好的色浆粘度升高或者产生触变；
2. 本品是含嵌段基团的高分子型分散剂。因此对分散后的色浆和油漆，贮存稳定性非常好。
3. 展色性较好，光泽高，通用性强，适用范围广，适合大部分颜填料的润湿分散：特别对难分散的低、中、高色素炭黑效果较好，是属于高档水性分散剂中性价比高的分散剂。

适用体系：

所有水性涂料、水性手喷漆、水性油墨、水性无树脂色浆等体系

建议添加量：(颜基比)

| | | | |
|--------|----------|----------|------------|
| 无机颜料 | 有机颜料 | 高色素碳黑 | 钛白粉 (二氧化钛) |
| 3%-25% | 25%-100% | 25%-200% | 2%-8% |

包装： 25kg/200kg/桶

贮存： 本品是非危险品，通风干燥阴凉处保存，密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999 传真：020-32022008

 广州市铜富貴化工原材料有限公司 www.3rrrx.com