

SRE-42000 高级分散剂

组成:

带锚定基团的中等分子量聚合物。

主要物理数据:

外观	深黄色液体
旋转粘度 (2 号转子):	300---500
折光:	1.41 (32℃)
密度	0.901 g/cm ³
有效成份	100%
溶剂	无

功能与作用:

1. 本品能很好的分散和润湿各种颜填料, 渗透力强, 能减少研磨时间降低研磨成本, 不会引起研磨好的色浆粘度升高或者产生触变;
2. 本品是含锚定基团的高分子型分散剂。因此对分散后的色浆和油漆, 贮存稳定性非常好。
3. 展色性较好, 光泽高, 通用性强, 适用范围广, 适合大部分颜填料的润湿分散: 特别对难分散的低、中、高色素炭黑效果较好, 是属于中档分散剂中性价比高的分散剂。

适用体系:

所有溶剂型涂料、手喷漆、大多数油墨、色浆等体系

建议添加量: (颜基比)

无机颜料	有机颜料	高色素炭黑	钛白粉 (二氧化钛)
8%-20%	8%-50%	20%-100%	2%-8%

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 远离热源火源。通风干燥阴凉处保存, 密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考, 不代表我司法律保证, 以实物为准, 请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008