

SRE-42403 油墨超级分散剂

组成:

带嵌段基团的聚酯化合物

主要物理数据:

外观 淡黄色至褐色固体
有效成分 100%

功能与作用:

- 1、本产品同多种树脂均有较强的相容性，可应用于涂料、油墨和色浆等领域，且具有较强的分散性能；
- 2、本产品拥有较强的润湿性能，能更好地提高砂磨效率，减少砂磨时间从而节约成本，其优良的降粘性能，可更大程度的增加色粉含量来满足客户高要求性能；
- 3、本品可应用到凹版油墨中提高分散性能同时亦有较强的刮版性能；
- 4、凹版油墨中较其他分散剂可表现出较强的浅网转移性能，油墨再溶性亦比较优异；

适用体系:

油性涂料、油墨、无树脂色浆等体系；

建议添加量：（颜基比）

无机颜料	有机颜料	高色素碳黑	钛白粉（二氧化钛）
5%-15%	10%-30%	25%-200%	1%-4%

包装： 30kg/桶

贮存： 本品是非危险品，通风干燥阴凉处保存，密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn