

SRE-4921 水性高级分散剂

组成:

含亲颜料基团聚氨酯中等分子量聚合物

主要物理参数:

有效成份	60%
密 度	1.06g/cm3
外 观	微黄色透明液体
溶 剂	水
PH 值 (1%水溶液) :	5-6

作用与特性:

1、加入本品，能快速降低颜填料的粘度，有非常好的润湿分散能力，能减少研磨时间。降低您的成本；

2、本品是中等分子类型的带锚定基团分散剂，因此储存稳定性与润湿分散性得到平衡，光泽度高，对钛白粉有特效，可防止颜填料絮凝返粗；

3、本品适用范围广，通用性强，具有独特的嵌段共聚体高分子分散剂。可用于分散稳定钛白粉，消光粉，有机或无机颜料，高色素碳黑等。

适用体系:

所有水性涂料、油墨，颜料浓缩浆，水性无树脂色浆等。

建议添加量(对全量使用)

无机颜料	有机颜料	碳黑	钛白粉（二氧化钛）
8%---25%	8%---25%	20%---50%	4%---6%

包装：25kg/200kg/桶

贮存：远离热源、火源，防日晒雨淋避光保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002 82523666 82523999 传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司 www.3rrrx.com www.3rrrx.cn