

SRE-6003 PP 底材密着剂

组成:

丙烯酸改性氯化聚合物

主要物理数据:

活性物	20%
外 观	半透明淡黄色液体
溶 剂	二甲苯

作用与特性:

- 1、改善底材的润湿性、表面附着，对除 PE 以外的塑胶底材都有帮助；
- 2、增加 PP 塑胶件的表面能，使油漆更好地粘牢 PP 件；
- 3、如果用 SRE-6003 喷底，上面可以喷单组份和双组份面漆，用量为 1：3-4，用在单组份中用量是 1：6-8，也可直接加入到面漆中作一次性喷涂，用量 15%；

适用体系:

PP 塑料件，其它不含 PE 的杂材 PP 料。

使用方法及用量

- A、1：5 或者 1：6 二甲苯稀释后喷涂于底材，5-20 分钟内喷涂面漆即可达到很好的附着；
- B、聚酰胺油墨中直接加入 3-8%

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 远离热源、火源、避光保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn