

SRE-661-25-5 电镀银树脂

一. 组成：普通改性电镀银树脂

二. 物理数据：

有效成份	17±2%
粘度	2500
外观	淡黄透明液体
酸值	<3
色素	>2
溶剂	XYL/BAC 混合溶剂

三. 功能与特性：

- 加入本品能使普通铝银浆增白增亮几倍，可使普通铝银浆达到电镀的效果，能使国产的仿电镀银浆做出进口电镀银的效果。
- 如果以本品为主体树脂，则增白定向效果非常好。对 ABS 塑材附着力好。上面可以罩 UV、PU 面漆，不影响层间附着力。
- 建议用在底漆或者作添加型银粉增白定向剂，请检测相容性。

四. 适合于大多数溶剂型银粉漆中。

五. 稀释剂可以是丁酯、丁酮、二甲苯，本品与大部分丙烯酸树脂、NC，相容性好与 CAB 部分相溶。

六. 参考配方：

SRE-661-25	铝浆	丁酯	丁酮	防白水
80%	7%	5%	5%	3%

七. 包装：包装：25kg/200kg/桶

八. 贮运：防火、防热、本品易燃通风干燥阴凉处保存。按危险品贮运。密封情况下保质一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008