

SRE-661-25 电镀银树脂

组成：特种改性电镀银树脂

物理数据：

有效成份	20%±2%
粘度	5000-9000 (25℃)
外观	淡黄透明液体
密度	0.925
折光指数	1.427
溶剂	XYL/BAC 混合溶剂

功能与特性：

1. 加入本品能使普通铝银浆增白增亮几倍，可使普通铝银浆达到电镀的效果，能使国产的仿电镀银浆做出进口电镀银的效果。
2. 如果以本品为主体树脂，则增白定向效果非常好。对 ABS 塑料附着力好。
3. 本品不耐醇，对 TPU 鞋材附着力也好，建议用在底漆或者作添加型银粉增白定向剂，请检测相溶性。

适合于大多数溶剂型银粉漆中。

稀释剂可以是丁酯、丁酮、二甲苯，本品与大部分丙烯酸树脂、NC，相溶性好与 CAB 部分相溶。

包装：25kg/190kg/桶

贮运：防火、防热、本品易燃通风干燥阴凉处保存。按危险品贮运。密封情况下保质一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com