

SRE-662 镜面银树脂

组成：特殊改性电镀银树脂

物理数据

外观	无色或微黄色透明液体
固含量	30%
粘度 (mpa. s)	95000 (30℃)
酸值	3-8
硬度	>2H
色素	<1
溶剂	XYL/BAC 混合溶剂

功能与特性：

1. 本品能使普通铝银浆增白增光几倍，达到电镀金属的效果，能使国产仿电镀银粉更白更亮，做出进口电镀银的效果。
2. 高光泽，低粘度，流平性佳，硬度高，丰满度及鲜映性佳。
3. 漆膜具有较好的耐汽油耐化学性、耐候性好，抗划性好。

适用体系：

适用于金属、塑料、汽车、机车、摩托车等铝粉漆中。

溶剂稀释性与树脂相溶性，与丙烯酸树脂、NC、氯醋树脂有很好的相溶性，与CAB不相溶。用酯类、酮类、醚类、醇类等适合调配作稀释剂。

参考配方：根据以下配方可适当加入一些我司的流平剂、消泡剂等。

SRE-662	铝浆	丁酯	丁酮	防白水
80%	7%	5%	5%	3%

包装：25kg/200kg/桶

贮运：防火、防热通风干燥处保存，按一般危险品运输，在密封情况下本品保存一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn